

Datenblatt LED10-S-B-UL

Artikel-Nr. 108462



LED-Stableuchte 120 V, 50/60 Hz, 9 W,

Maße:660x30x50mm (LxBxH)

LED-Ansteuerung durch lineare Präzisions-Konstantstromquelle, daher geringe EMV-Störung und hoher Wirkungsgrad, schwenkbares ALU-Profil mit LED's und Schutzabdeckung, Bewegungsmelder (t=7min) 2m fest angeschlossenes Netzanschlusskabel in grau

Farbe: RAL 7035

Lochabstand: 650/600 mm,

Approbation: CE, UL, cUL, EMV geprüft,

File: E220782

entspricht RoHS

Gewicht: 0,43 kg

Katalogseite: A3.30



Betriebsspannung: 120V 50..60Hz (Leistungsaufnahme siehe Blatt2)

Türschalter/Bewegungsmelder Bewegungsmelder (t=7min)

Verstellmöglichkeit für Schalter:

Zusätzlicher Ausgang:

Steckdose: ohne Steckdose

Durchgangsverdrahtung: ohne Durchgangsverdrahtung

Ein-/Ausschalter: ohne Ein-/Ausschalter

Lampentyp: LED Leuchtmittel ca.20-50tsd Betriebsstunden

Leuchtmittel: 8,95W

Lichtfarbe: Cool White

Helligkeit: ca. 450Lux (1m Abstand); über ca. 1100 Lumen

Verstellbare Beleuchtung: LED Leuchtmittel im Alugehäuse mit Schutzabdeckung ca180° verstellbar

Vorschaltgerät: LED-Ansteuerung durch lineare Präzisions-Konstantstromquelle, daher keine EMV Störungen und hoher Wirkungsgrad

Anschlüsse: zur Seite weggehend

Netzanschluss:

Anschluss-Durchgangsverdrahtung entfällt

Potentialfreier Eing./Ausg. Türpos. entfällt

Potentialfreier Ausg. Türpos. entfällt

Zusatzausstattung:

Befestigung: Seitliche Befestigung für senkrechten und waagerechten Einbau

Einbaumöglichkeit: Senkrecht oder Waagerecht

mind. Schrankbreite: 800mm Breite

Schrankschranktyp: Wand- und Standschrank

Befestigungsmaterial: 2 Schrauben 5,5 x 13mm

Empfohlene Vorsicherung: 2A

Datenblatt LED10-S-B-UL

Artikel-Nr. 108462



Umgebungstemperatur: -10 bis +45°C max. 95% Luftfeuchte (n. Kondensierend)
Lagertemperatur: - 25 bis +60°C
Schutzart / Schutzklasse: IP20 Schutzklasse 1
Approbation: CE Konformitätserklärung
File Nr UL:
Anschlusskabel: Ölfelx 3x0,5mm² Multilisting (HAR, CSA, UL)
Approbation Kabel: UL, CSA, HAR, CE
Länge: 2m
Kabelanschluss - Gehäuse: fest angeschlossen
Kabelende: Abgeschnitten bzw. für interne Prüfzwecke Abgemantelt und abisoliert
Verpackung: Einzelverpackung
Farbe: RAL 7035
Material: Material: Aluminium

Gewicht: 0,430 Kg
Länge: 660mm
Breite: 30mm
Höhe: 50mm
Ursprungsland: DE 07
ZolltarifNr: 85437090
Produktionsort: im eigenen Haus

Hinweis zur Normenserie DIN EN 61439

Norm 61439: Nicht anwendbar
Leistungsdaten: 8,95W (Wirkl.); 0,074A (Strom); 9,72VA (Scheinl.); 3,9var (Blindl.); 0,92PF