



LED-Flutlichtstrahler SMD Frost

Die schwenkbaren LED-Flutlichtstrahler benötigen eine Spannungsversorgung von 220-240 V AC, besitzen einen Leistungsfaktor von 0,95 und eine LED SMD-Optik. Ihre Schutzart IP66 macht sie ideal für den Außenbereich. Ihr Farbwiedergabeindex (CRI) ist $R_a > 85$ und die geschätzte Lebensdauer beträgt 30.000 Stunden. Sie bestehen aus Aluminium und Glas.

Technische Daten

Leistung	50 W	100 W	200 W
Lichtstrom	4060 lm	8250 lm	17150 lm
Lichtfarbe	4000K-4500 K	4000K-4500 K	4000K-4500 K
Maße	225x185x125 mm	285x235x145 mm	450x320x190 mm
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°
Spannung	220-240V AC		
Eingangsspannung	85-265V AC		
Frequenz	50-60 Hz		
Farbwiedergabeindex	85		
Schutzart	IP66		
Lichtquelle	Epistar-SMD2835		
Betriebsstunden	30.000 Std.		
Umgebungstemperatur	-20°C ~ +45°C		
Werkstoff	Aluminium		
Farbe	schwarz		
Diffusor	Glas opalisiert		
Benutzung	Außen		
Prüfprotokoll	CE und RoHS		
Garantie	2 Jahre		

Bestelldaten

Leistung	50 W	100 W	200 W
Bezeichnung	FPL-50-MF-BN	FPL-100-MF-BN	FPL-200-MF-BN



C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.com

Änderungen vorbehalten