

LED-Flutlichtstrahler Slim Glas, UGR<19

Die schwenkbaren LED-Flutlichtstrahler benötigen eine Spannungsversorgung von 220-240 V AC, besitzen einen Leistungsfaktor von 0,90 und eine LED SMD-Optik. Ihre Schutzart IP65 macht sie ideal für den Außenbereich. Die geschätzte Lebensdauer beträgt 30.000 Stunden. Sie bestehen aus Aluminium und Glas.

Technische Daten

Leistung	10 W	20 W	30 W	50 W
Lichtstrom	900 lm	1800 lm	2700 lm	4500 lm
Lichtfarbe	4000K-4500 K	4000K-4500 K	4000K-4500 K	4000K-4500 K
Maße	120x88x27 mm	163x118x29 mm	195x142x30 mm	235x163x36 mm
Abstrahlwinkel	110°	110°	110°	110°
Spannung	220-240V AC			
Frequenz	50-60 Hz			
Schutzart	IP65			
Lichtquelle	SMD2835			
Betriebsstunden	30.000 Std.			
Umgebungstemperatur	-20°C ~ +45°C			
Werkstoff	Aluminium			
Farbe	schwarz			
Diffusor	Glas opalisiert			
Benutzung	Außen			
Prüfprotokoll	TÜV, CE und RoHS			
Garantie	2 Jahre			

Bestelldaten

Leistung	10 W	20 W	30 W	50 W
Bezeichnung	FPLSM-NRBLK... ...-10-BN	FPLSM-NRBLK... ...-20-BN	FPLSM-NRBLK... ...-30-BN	FPLSM-NRBLK... ...-50-BN

