



Gewährleistung/Warranty: 3 Jahre/Years




Abmessung dimensions	ø260 x 178 mm
dimmbar dimmable	nein
Gewicht weight	3,00 kg
Energieverbrauch energy consumption	100 kWh / 1000h
Eingangsspannung input voltage	220 - 240 V AC
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 5 steps
Zündzeit in Sekunden starting time in seconds	< 0,4 s

Bestellübersicht / Order summary

Artikelnummer item number	435011100030
EAN-Code	4260374013709

Lichtverteilungskurve / Light distribution curve



Technische Daten / Technical data

Farbtemperatur colour temperature	5000 K
Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux	14.300 lm
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	14.300 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	143 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	100,0 W
Lebensdauer lifetime	> 50.000 h [L80,B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	> 80
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	110°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A++
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 80 %
Leistungsfaktor power factor	> 0,95
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-30° bis +45°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° bis +60°C
Schutzart protection class	IP65
Material material	Aluminiumdruckguss + PC

Abbildung ähnlich / similar to illustration



Gewährleistung/Warranty: 3 Jahre/Years




Abmessung dimensions	ø325 x 188 mm
dimmbar dimmable	nein
Gewicht weight	4,00 kg
Energieverbrauch energy consumption	150 kWh / 1000h
Eingangsspannung input voltage	220 - 240 V AC
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 5 steps
Zündzeit in Sekunden starting time in seconds	< 0,4 s

Bestellübersicht / Order summary

Artikelnummer item number	435011150031
EAN-Code	4260374013716

Lichtverteilungskurve / Light distribution curve



Technische Daten / Technical data

Farbtemperatur colour temperature	5000 K
Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux	21.400 lm
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	21.400 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	143 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	150,0 W
Lebensdauer lifetime	> 50.000 h [L80,B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	> 80
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	110°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A++
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 80 %
Leistungsfaktor power factor	> 0,95
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-30° bis +45°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° bis +60°C
Schutzart protection class	IP65
Material material	Aluminiumdruckguss + PC

Abbildung ähnlich / similar to illustration



Gewährleistung/Warranty: 3 Jahre/Years



Abmessung dimensions	ø325 x 188 mm
dimmbar dimmable	nein
Gewicht weight	4,00 kg
Energieverbrauch energy consumption	230 kWh / 1000h
Eingangsspannung input voltage	220 - 240 V AC
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 5 steps
Zündzeit in Sekunden starting time in seconds	< 0,4 s

Bestellübersicht / Order summary

Artikelnummer item number	435011230032
EAN-Code	4260374013723

Lichtverteilungskurve / Light distribution curve




Abbildung ähnlich / similar to illustration

Technische Daten / Technical data

Farbtemperatur colour temperature	5000 K
Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux	32.300 lm
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	32.300 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	140 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	230,0 W
Lebensdauer lifetime	> 50.000 h [L80,B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	> 80
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	110°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A++
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 80 %
Leistungsfaktor power factor	> 0,95
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-30° bis +45°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° bis +60°C
Schutzart protection class	IP65
Material material	Aluminiumdruckguss + PC