



lichtline GmbH
 Dieselstraße 15
 95448 Bayreuth
 Tel.: +49 (0) 921 / 5 07 37 89 - 10
 Fax: +49 (0) 921 / 5 07 37 89 - 29
 vertrieb@lichtline.com
 www.lichtline.com

IndustryLUX TUBOLA 1500 5000K



Gewährleistung/Warranty: 4 Jahre/Years



Abmessung dimensions	1500 x ø48 mm
Gewicht weight	0,86 kg
Eingangsspannung input voltage	220 - 240V AC
Energieverbrauch energy consumption	30 kWh / 1000h
LED Anzahl number of LEDs	120
Farbkonsistenz in Stufen colour consistency in levels	< 5 steps
Bemessungsspitzenlichtstärke rated maximum luminous intensity	1235 cd

Technische Daten / Technical data

Farbtemperatur colour temperature	5000 K
Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux	4.200 lm
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	4.200 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	140 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	30,0 W
Lebensdauer lifetime	> 50.000 h
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	> 83
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	130°
Bemessungsabstrahlwinkel rated beam angle	130°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A++
Abdeckung cover	diffus
Durchgangsverdrahtung through-wiring	3 x 1,5mm ²
Lichtstromstabilität lumen maintenance	> 80 %
Leistungsfaktor power factor	> 0,95
Schaltzyklen bis zum Ausfall switching cycles before failure	> 500.000
Betriebstemperatur operating temperature	-25° bis +50°C
Lagertemperatur storing temperature	-30° bis +60°C
Schutzart protection class	IP65
Material material	PC

Bestellübersicht / Order summary

Artikelnummer item number	811550320008
EAN-Code	4260374013266

Lichtverteilungskurve / Light distribution curve




Abbildung ähnlich / similar to illustration

C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45
 90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
 Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
 www.crautomation.com

Änderungen vorbehalten