

LED Beleuchtungen

- Büros
- Krankenhäuser
- Fitness & Wellness
- Konferenzräume
- Flure
- Kantinen
- Bäckereien
- Metzgereien
- Kühlräume

LED Downlight



LED Panel



LED Röhre



LED Feuchtraum



LED Stromschiene



LED Lichtband




C+R Automation

C+R Automations- GmbH
Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf


Kontakt

Tel. +49 911 656587-0
Fax +49 911 656587-99
info@crautomation.de
www.crlled.de




LED Downlight

- für Deckenausschnitte 125mm, 175mm, 205mm und 250mm
- für Deckenplatten bis max. 50mm Stärke
- Farbtemperatur 3000K (max. 3000lm) / 4000K (max. 3200lm)
- Strom am Netzteil einstellbar (optional)
- Dimmvarianten 1-10V, DALI, Phasenanschnitt




LED Panel

- Einlegemodul 620x620mm mit 13mm Einbautiefe
- LED-Leistung 36W, Lichtstrom 3350lm
- Strom am Netzteil einstellbar (optional)
- Dimmvarianten 1-10V, DALI, Phasenan-/abschnitt



LED Röhre MultiMaster EVG

- geeignet für Leuchten mit integriertem EVG, KVG oder VVG
- Farbtemperatur 3000K / 4000K / 6000K
- in den Längen 1200mm und 1500mm
- G13, drehbare Enkappen +/- 135°




LED Feuchtraum

- max. LED-Leistung 55W, max. Lichtstrom 7600lm
- für Innen- und Außenbereich, IP65, UV-beständig
- ohne/mit Durchgangsverdrahtung
- sehr schnelle Montage



LED Stromschienenstrahler

- für viele 3 Phasen Stromschienen kompatibel
- LED-Leistung 28W, Lichtstrom 3400lm (optional bis 4500lm)
- Farbtemperatur 3000K / 4000K
- Reflektoren mit 12°, 24°, 36° und 50°



LED Lichtband

- sehr schnelle Kettenmontage ohne Öffnen der Leuchte
- Lichtband bis 80m in Modulen von 1,5 und 4,5m
- Not-Licht auf Phase 3 (optional)
- Farbtemperatur 4000K / IP20 und IP66
- Dimmvarianten 1-10V und DALI