

220-240V
50/60 HzIP
20T8
G13

Die UV-C-Durchflussleuchte ist eine Lösung, die für die Sterilisation von Räumen geschaffen wurde, in denen Menschen leben. Spezialisierte bakterizide und viruzide Leuchte mit T8-Lichtquellen. Die Leuchte kann als Anbau- oder Standleuchte in einer mobilen Version montiert werden. Sie emittiert UV-C-Strahlung bei 253,7 nm. Die erzwungene Luftzirkulation und die sichere Abschirmung des emittierten UV-C-Lichts gewährleisten, dass die Leuchte in Anwesenheit von Personen in Innenräumen eingesetzt werden kann.

TECHNISCHE DATEN	Montage: Aufbau, mithilfe der Halterungen (im Lieferumfang enthalten)
	Gehäuse: Edelstahlblech (Inox), pulverbeschichtetes Stahlblech (weiß)
	Farbe: inox, weiß
ELEKTRISCHE PARAMETER	Strom: 220-240V 50/60Hz
	Lichtquelle: inkl.
	Ausrüstung: Fernsteuerung
	Elektrischer Anschluss: 3-adriges Kabel 1,8 m lang mit UNISCHUKO-Stecker
OPTISCHE PARAMETER	Lichtverteilung: symmetrisch
	Beleuchtungsart: indirekte
ALLGEMEINE DATEN	Umgebungstemperatur: 0° C ... +35° C
	Zusatzinformationen: Empfohlene Montagehöhe der Leuchte von 2,1 m bis 2,5 m. Wirkungsgrad der Leuchte: 40m3/h
	Weitere Hinweise: *maximaler Dekontaminationsbereich für einen Raum von 3m Höhe; **Anzahl der Luftstromzyklen pro Tag für einen Raum von 3m Höhe
	Garantie: 2 Jahre
	Einsatzbereich: Krankenhäuser, Laboratorien, Kliniken, Apotheke, Pharma- und Kosmetikindustrie, Hotels, Schulen, Kindergärten, Kindergärten, Dienstleistungsunternehmen, Produktionsanlagen, Transportmittel



Artikelnummer	Farbe	Anzahl der UV-C-Strahlungsrohre	Typ des Strahlungsrohrs [W]	Leistung Leuchte [W]	Max. Raumvolumen [m ³]	Max. Dekontaminationsfläche [m ²]*	Anzahl der Luftstromzyklen pro Tag**	Lebensdauer der UV-C-Strahlungsrohre [h]
Art: PURELIGHT LUG FLOW mit Betriebszeitähler der Lichtquelle								
170020.1021.610	inox	2	30	68	50	17	19	8000
170021.1021.610	weiß	2	30	68	50	17	19	8000
170020.1071.610	inox	3	30	100	75	25	13	8000
170021.1071.610	weiß	3	30	100	75	25	13	8000
170020.1051.610	inox	2	36	76	60	20	16	8000
170021.1051.610	weiß	2	36	76	60	20	16	8000
170020.1061.610	inox	3	36	110	90	30	11	8000
170021.1061.610	weiß	3	36	110	90	30	11	8000
Art: PURELIGHT LUG FLOW mit Betriebszeitähler der Lichtquelle und Fernbedienung								
170020.1021.611	inox	2	30	68	50	17	19	8000
170021.1021.611	weiß	2	30	68	50	17	19	8000
170020.1071.611	inox	3	30	100	75	25	13	8000
170021.1071.611	weiß	3	30	100	75	25	13	8000
170020.1051.611	inox	2	36	76	60	20	16	8000
170021.1051.611	weiß	2	36	76	60	20	16	8000
170020.1061.611	inox	3	36	110	90	30	11	8000
170021.1061.611	weiß	3	36	110	90	30	11	8000

Leistungs-Toleranz +/- 10%.

Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.

Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.luglightfactory.de

Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.

Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.

Erstellt am:

22/9/2020

Wir behalten uns das Recht vor Konstruktionsänderungen an den Leuchten vorzunehmen



Artikelnummer	Abmessungen [mm] L W H D1	Montagemaße [mm] D	Anzahl pro Palette	Menge in Paket	Nettogewicht [kg]
Art: PURELIGHT LUG FLOW mit Betriebszeitähler der Lichtquelle					
170020.1021.610	1495 150 100 150	1070	40	1	13,2
170021.1021.610	1495 150 100 150	1070	40	1	12,5
170020.1071.610	1495 150 100 150	1070	40	1	12,6
170021.1071.610	1495 150 100 150	1070	40	1	12,6
170020.1051.610	1795 150 100 150	1370	40	1	15,0
170021.1051.610	1795 150 100 150	1370	40	1	15,0
170020.1061.610	1795 150 100 150	1370	40	1	15,2
170021.1061.610	1795 150 100 150	1370	40	1	15,2


Art: PURELIGHT LUG FLOW mit Betriebszeitähler der Lichtquelle und Fernbedienung

170020.1021.611	1495 150 100 150	1070	40	1	13,2
170021.1021.611	1495 150 100 150	1070	40	1	12,6
170020.1071.611	1495 150 100 150	1070	40	1	13,3
170021.1071.611	1495 150 100 150	1070	40	1	12,7
170020.1051.611	1795 150 100 150	1370	40	1	16,0
170021.1051.611	1795 150 100 150	1370	40	1	15,1
170020.1061.611	1795 150 100 150	1370	40	1	16,2
170021.1061.611	1795 150 100 150	1370	40	1	15,2

MEHR BILDER



ZUBEHÖR

	150251.01084	Mobiler Ständer weiß 1790x610		UV-C 254nm T8 G13 30W Strahlungsrohre
				UV-C 254nm T8 G13 36W Strahlungsrohre
	150250.01108	Schwamm-Filter 5 Stk		

Leistungs-Toleranz +/- 10%.
 Lichtstrom, Beleuchtungsstärke und Effizienz wurden nach EN ISO 17025:2005 für die Normenreihe EN13032 und nach LM-79 Norm geprüft.
 Aktuelle Produktinformationen und Allgemeine Garantiebedingungen verfügbar auf unserer Website www.juglightfactory.de
 Detaillierte Informationen zu Lichtströmen und Leistungen für einzelne Indizes finden Sie im Produktdatenblatt.
 Die Parameter im Datenblatt sind für Ta=25°C angegeben.

Erstellt am: 22/9/2020 Wir behalten uns das Recht vor Konstruktionsänderungen an den Leuchten vorzunehmen

C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45
 90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
 Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.com

Änderungen vorbehalten

