



Konzentriertes kraftvolles Punktlicht ohne Wärmebelastung und der robuste flexible Schlaucharm machen dieses Modell zu einer vielseitig einsetzbaren Maschinenleuchte auch für raue Umgebungsbedingungen. Besonders mobil ist die Magnetversion, die abwechselnd an verschiedenen Stellen eingesetzt werden kann. Der LED-Konverter ist in den Leuchtenfuß integriert.

Concentrated, powerful spotlight without heat emission and a sturdy flexible metal support make it a versatile machine light - even with harsh ambient conditions. Especially the magnetic base version allows mobile usage alternately at changing places. The LED-converter for wide range of mains voltage is integrated in the base of luminaire.



IP 65

ca. 1,5kg (676.90-1)
ca. 2kg (676.90)
100 - 240V ~/50-60Hz



LED Modul
3 x 2W
Linse / lens 30°
5700K
CRI > 70

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Lichtverteilung	engstrahlend, symmetrisch
Betriebsgerät	elektronischer Konverter, nicht dimmbar
Netzanschlussleitung	1,8 m H03VVH2-F 2x0,75mm ² (PVC) mit Eurostecker (IP 20)
Lampenabdeckung	transparentes Schutzglas
Schalter	im Leuchtenkopf
Befestigung	Aufschraubsockel 70x70 mm (integriert), weitere siehe Zubehör
Farbe	schwarz RAL 9005
Light distribution	narrow-beam, symmetric
Ballast	electronic LED-converter, no dimming function
Mains lead	1,8m H03VVH2-F 2x0,75 mm ² with Europlug (IP 20)
Lamp cover	clear glass cover
Switch	on top of the lighting head
Mounting	screw-down base 70x70 mm (integral), for further options refer to accessories
Colour	black RAL 9005

Aufbau:

- Geschlossener, kompakter Leuchtenkopf aus Aluminiumprofil mit zusätzlicher Kunststoffhülle mit Griff (GFK) - bleibt auch im Dauerbetrieb angenehm kühl.
- Abschlußelemente aus Aludruckguß
- Fußgehäuse aus schlagfestem Kunststoff (GFK).
- Voll flexibler, robuster Metallschlauch mit Schrumpfschlauch-Überzug.
- LED-Modul der neuesten Generation mit niedrigem Energieverbrauch und Lebensdauer bis zu 50.000 h

Design:

- Closed, compact lighting head made of extruded aluminium with additional plastic cover and grip - remains cool even after long periods of working.
- End caps made of die-cast aluminium
- Converter housing made of impact resistant reinforced plastic.
- Sturdy, fully flexible metal support ('gooseneck') with PUR-sleeving.
- Comes with a state-of-the-art LED -module with low energy-consumption and long service life up to 50 000 h.

BESTELLDATEN PRODUCT CODES

LED-FLEX6 MFT	Befestigungszubehör Aufschraubversion optional brackets for screwdown vversion	Art.-Nr. Art.-No.
Art.-Nr. Art.-No. Aufschraubversion Screw-down version	Wandwinkel Wall bracket	006.90
676.90-1	Tischklemme 0 - 44 mm Table clamp, 0 - 44 mm	007.90
	Magnetfuß separat (600N Tragkraft) Magnetic base separate (600N capacity)	008.90

