

LED-Flutlichtstrahler Slim Glas

Die schwenkbaren LED-Flutlichtstrahler benötigen eine Spannungsversorgung von 220-240 V AC, besitzen einen Leistungsfaktor von 0,90 und eine LED SMD-Optik. Ihre Schutzart IP65 macht sie ideal für den Außenbereich. Die geschätzte Lebensdauer beträgt 30.000 Stunden. Sie bestehen aus Aluminium und Glas.

Technische Daten

Leistung	10 W	20 W	30 W	50 W	100 W
Lichtstrom	900 lm	1800 lm	2700 lm	4500 lm	9000 lm
Maße	120x88x27mm	163x118x29mm	195x142x30mm	235x163x36mm	300x220x48
Abstrahlwinkel	110°				
Lichtfarbe	3000/4000/6000K				
Spannung	220-240V AC				
Frequenz	50-60 Hz				
Schutzart	IP65				
Lichtquelle	SMD2835				
Betriebsstunden	30.000 Std.				
Temperatur	-20°C ~ +45°C				
Werkstoff	Aluminium				
Farbe	schwarz				
Diffusor	Glas opalisiert				
Benutzung	Außen				
Prüfprotokoll	TÜV, CE und RoHS				
Garantie	2 Jahre				

Bestelldaten

Leistung	10 W	20 W	30 W	50 W	100 W
Bezeichnung	FPLSLM-NRBLK...				
3000K	...-10-BC	...-20-BC	...-30-BC	...-50-BC	...-100-BC
4000K	...-10-BN	...-20-BN	...-30-BN	...-50-BN	...-100-BN
6000K	...-10-BF	...-20-BF	...-30-BF	...-50-BF	...-100-BF

