



LED-Hallentiefstrahler IHS

Die his Hallentiefstrahler eignen sich für alle Arten von betrieblichen Hallen, Lager und Logistikbereiche sowie Sporthallen, Verkaufs und Ausstellungsräume mit einer Montagehöhe > 6m.

Technische Daten

Leistung	150 W	280 W
Lichtstrom	14300 lm	26300 lm
Lichtfarbe	3000K-6500 K	3000K-6500 K
Maße	500x370x80 mm	600x600x80 mm
Abstrahlwinkel	120°x120°	120°x120°
Spannung	220-240V AC	
Farbwiedergabeindex	70-90 (abhängig von der Lichtfarbe)	
Leistungsfaktor	0,93	
Betriebsstunden	L70 bei 100.000 Std.	
Umgebungstemperatur	-20°C ~ +50°C	
Werkstoff	Aluminium	
Farbe	RAL 9003 (signalweiß)	
Diffusor	Acrylglas	
Benutzung	Innen	
Schutzart	IP54	
Montage	nach Kundenwunsch (Halterung starr, Ketten, Seilen)	
Prüfprotokoll	CE und RoHS	
Garantie	2 Jahre	

Bestelldaten

Leistung	150 W	280 W	
Bezeichnung	IHS-050037-8xx	IHS-060060-8xx	(xx = 50 ± 5000 K)



C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.com

Änderungen vorbehalten