



M-LITE LED IP65 RS Maschinenleuchte



Die **M-LITE LED** ist äußerst wartungsarm.

- Kühler Leuchtenkopf, insbesondere keine Erwärmung des Schutzglases, d.h. kein Einbrennen von Kühl- und Schmiermitteln
- Lange LED Lebensdauer, robust gegen Erschütterungen

Technische Daten:

- Leistung 12W
- Lichtfarbe 6000K
- Betriebsspannung 24V AC/DC
- Ausstrahlwinkel 25°
- Gehäusefarbe alusilber
- Aufschraubsockel 60x60mm
- Schutzart IP65
- Schalter im Leuchtenkopf (abgedichtet)
- Elektrischer Anschluß über Lüsterklemmen im Sockel

Bestelldaten:

- | | | |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|
| · RS-LED12W-24 | Art.Nr. 672.95.91 | M-LITE-LED |
| · RS-MF-60x60 | Art.Nr. 008.95 | Magnetfuß für 60x60 Aufschraubsockel |



C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.com

Änderungen vorbehalten