

# LED Panel 620x620 4000K

LED Panel UGR<19 Ra>95 36W 620x620mm 3300lm 4000K

Bestell-Nr.: CR6752154K



## Technische Daten:

<b>Gehäuse:</b>	Metall, Abdeckung Acryl prismatisch
<b>Eigenschaft Abdeckung:</b>	UGR<19, geeignet für Bildschirmarbeitsplatz
<b>Form:</b>	quadratisch
<b>Gehäusefarbe:</b>	weiß
<b>Betriebsspannung:</b>	37-45V-DC
<b>Betriebsstrom:</b>	750mA
<b>Bemessungswert der Leistungsaufnahme (Watt/0h):</b>	33,7
<b>nominelle Stromaufnahme / Leistungsaufnahme (Watt):</b>	36
<b>Lichtstrom / Bemessungsnutzlichtstrom (Lumen/360°):</b>	3313
<b>Lumen pro Watt:</b>	92
<b>Abstrahlwinkel:</b>	90°
<b>Farbtemperatur:</b>	4000K
<b>Lichtfarbe:</b>	weiß
<b>Abmessungen:</b>	L620 x B620 x H34mm
<b>Einsatzort:</b>	T-Profildecken Modular 625
<b>Aufbaurahmen:</b>	optional erhältlich
<b>passendes Netzgerät (für Netzspannung 230V)</b>	Art.Nr. CR675230 (optional erhältlich)
<b>passendes Netzgerät, dimmbar (für Netzspannung 230V):</b>	Art.Nr. CR675235 (optional erhältlich)
<b>Bemessungslebensdauer / Nennlebensdauer:</b>	30.000h
<b>max. Schaltzyklen:</b>	15.000x
<b>Aufwärmzeit:</b>	<2s
<b>Zündzeit:</b>	<0,5s
<b>Dimmbar:</b>	ja, mit geeignetem Netzteil
<b>Elektrischer Leistungsfaktor:</b>	>0,95
<b>Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer:</b>	>80
<b>Farb-Wiedergabe:</b>	Ra >95
<b>Farbkonsistenz:</b>	4
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Energie-Effizienz-Klasse:</b>	A+
<b>Gewichteter-Energieverbrauch bei 1000Std.:</b>	36 kWh/1000h

