

Pointer Vario D30



Anwendungsbereich

homogenes Auflicht aus größerer Distanz, Ausleuchtung durch enge Teilegeometrie, Kennzeichnung und Montagehilfe

Highlights

- Kompakte Bauweise
- Verschiedene Lichtfarben verfügbar
- Int. Treiber mit PWM Eingang und Dimmung
- Homogener Lichtpunkt mit scharfer Kontur (20mm Spot in 1m)
- Lichtpunktgröße und -scharfe individuell einstellbar
- Beleuchtungsabstände von 0,1m-2m

Technische Spezifikationen

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Betriebsspannung | 24 Vdc |
| Abstrahlwinkel | variabel |
| Anschluss | M12 Steckverbinder |
| Schutzart | IP 60 |
| Schutzklasse | III |
| Abmessungen | Ø 30x128 mm |
| Gehäuse | Aluminium eloxiert |

Varianten

| Artikelnummer | Bezeichnung | Lichtfarbe | Leistung |
|---------------|-------------------|------------|----------|
| LKP0469-0W00A | Pointer Vario D30 | kaltweiß | 4 W |
| LKP0469-0R00A | Pointer Vario D30 | rot | 4 W |
| LKP0469-0G00A | Pointer Vario D30 | grün | 4 W |
| LKP0469-0D00A | Pointer Vario D30 | royal blau | 4 W |