


SISTRONIC PRO-L

LED-Lichtleisten | 24 V DC | IP 40



Die lichtstarken PRO-L-Module können für die verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden, zum Beispiel als Maschinenleuchte, Unterschrankleuchte in Regalen, unter Ablageboards an Systemarbeitsplätzen oder für indirekte Anwendungen wie Lichtvouten, Akzentuierungen etc. Auch bei engsten Platzverhältnissen sorgt aktuellste LED-Technologie für homogenes Licht mit breit abstrahlender Charakteristik und hervorragender Farbwiedergabe.

- 4 verschiedene Standardlängen aus natureloxiertem Aluminiumprofil: 330 mm, 630 mm, 930 mm, 1230 mm
- sehr schlanke Bauform: H = 12 mm, B = 19 mm
- 2 verschiedene Lichtfarben: 4000 K und 6000 K
- 120° Ausstrahlwinkel
- Farbwiedergabeindex CRI > 90 (typ. 95)
- Entblendung durch opal weiße, gewölbte Abdeckung, optional auch mit klarer Blende
- IP 40
- Eingangsspannung 24 V DC
- Schutzklasse III
- Lieferung mit 2 m Anschlussleitung und offenen Kabelenden oder inkl. Netzteil (220 – 240 V / 50 – 60 Hz)
- verstellbare Metallclipse zum Befestigen, optional mit 90° Scharnier

	L = 330 mm	L = 630 mm	L = 930 mm	L = 1230 mm
Leistung	5,8 W	11,6 W	17,4 W	23,2 W
Anzahl LEDs	72	144	216	288
LED-Lichtstrom bei 4000 K	455 lm	910 lm	1365 lm	1820 lm
LED-Lichtstrom bei 6000 K	464 lm	928 lm	1392 lm	1865 lm
E _{max} @ 50 cm	ca. 350 lx	ca. 470 lx	ca. 600 lx	ca. 650 lx
Gewicht	150 g	270 g	340 g	410 g

SISTRONIC PRO-L	4000 K	6000 K	passendes Netzteil (separat bestellen)	
L = 330 mm	641.40	641.60	max. 7 W	640.06
L = 630 mm	642.40	642.60	max. 15 W	640.15
L = 930 mm	643.40	643.60	max. 20 W	640.20
L = 1230 mm	644.40	644.60	max. 30 W	640.30

SISTRONIC PRO-L inkl. Netzteil	4000 K ohne Schalter	6000 K ohne Schalter	4000 K mit Schalter	6000 K mit Schalter
L = 330 mm	641.40.06.1	641.60.06.1	641.40.06.2	641.60.06.2
L = 630 mm	642.40.15.1	642.60.15.1	642.40.15.2	642.60.15.2
L = 930 mm	643.40.20.1	643.60.20.1	643.40.20.2	643.60.20.2
L = 1230 mm	644.40.30.1	644.60.30.1	644.40.30.2	644.60.30.2

Zubehör

90° schwenkbares Scharnier (2er-Set)	040.00
inkl. 8 mm Nutenstein und Schraube zur Befestigung an Aluprofilen	040.00-1
inkl. 10 mm Nutenstein und Schraube zur Befestigung an Aluprofilen	040.00-2
inkl. Topfmagnet	040.00-3

C+R Automations- GmbH

Nürnberger Straße 45
90513 Zirndorf

Tel. +49 (0)911 656587-0
Fax +49 (0)911 656587-99

E-Mail: info@crautomation.de
www.crautomation.com

Änderungen vorbehalten